BUILDING COMMON GROUND

MAX FRANK®

Karta Techniczna

Intec® Standard wąż iniekcyjny

Intec® Standard to wysoce elastyczny, wytrzymały wąż iniekcyjny do uszczelniania przerw roboczych

Wyrób

Opis systemu	**Intec® Standard** wąż iniekcyjny. przeznaczony jest do wykonywania jednorazowych iniekcji w celu uszczelnienia istniejących połączeń konstrukcyjnych narażonych na działanie wody i wody morskiej.
Zastosowanie	**Intec® Standard** est stosowany jako główne lub dodatkowe uszczelnienie przerw roboczych. Chroni przed wnikaniem i przesiąkaniem wody słodkiej i słonej. Wąż układany jest w przerwach roboczych i zabetonowywany. Aby uzyskać szczelny styk roboczy do węża Intec® Standard wtłaczany jest odpowiedni materiał MAX FRANK - żywice akrylowe, poliuretanowe i epoksydowye
Właściwości/ zalety	▪ opatentowana technologia otworów wtryskowych ▪ łatwy montaż ▪ nadaje się do różnych konstrukcji i metod budowania ▪ sprawdzone długoterminowe działanie w wielu międzynarodowych projektach ▪ testowany wraz z powszechnie stosowanymi sprężarkami ▪ Ciśnienie próbne 5,0 bar (50 m słupa wody) ▪ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody zgodnie z niemiecką certyfikacją 2,0 bar (20 m słupa wody)

Badanie i raporty

Dopuszczenia/ Świadectwa	Certyfikat badania wydany przez Politechnikę w Monachium (nr Zatwierdzenie w Niemczech: P-51-08-0156) Badanie materiału uszczelniającego pod kątem jego zachowania w kontakcie z wodą pitną zgodnie z wytycznymi KTW i UBA.

Dane wyrobu

Budowa	Okrągły, czarny, bardzo wytrzymały i gumowany rurek z PVC o średnicy wewnętrznej 5 mm i średnicy zewnętrznej 11 mm.

MAX FRANK Group
Max Frank Sp. z o.o. | ul. Działkowa 115 | 02-234 Warszawa | Polska | info@maxfrank.pl

Opakowanie	**Intec® Standard** dostarczany w rolce 100 m
Przechowywanie	Minimum 48 miesięcy od daty wyprodukowania – jeśli przechowywane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu i temperaturze od +1°C do 40°C
Właściwości fizyczne	rdzeń: twardość ShoreA 80 +/-5; wytrzymałość na rozciąganie >15 N/mm² (DIN EN ISO 868/527)

Uwagi:

Użyteczność produktów w konkretnej sytuacji montażowej musi zostać sprawdzona przez użytkownika. Niniejszy arkusz danych jest stale aktualizowany. W związku z tym zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego poinformowania klienta. Aktualnie obowiązującą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.maxfrank.com. Dodatkowo obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży.

MAX FRANK Group
Max Frank Sp. z o.o. | ul. Działkowa 115 | 02-234 Warszawa | Polska | info@maxfrank.pl