

Technisches Datenblatt

Zemseal® Klebeband 50S



Doppelseitig klebendes, anwendungsfertiges Acrylat-Haftklebeband auf Rolle zur Befestigung von Zemseal® FBV-Bahnen auf vertikalen und/oder geneigten Oberflächen und zur Ausführung von Überlappungen an Zemseal® Bahnen

Produkt

Beschreibung	Das Zemseal® Klebeband 50S ist ein reißfester, doppelseitig klebender, anwendungsfertiger Acrylat-Haftkleberfilm auf Rolle
Verwendung	Zur Fixierung und Montage von Zemseal® FBV-Bahnen auf Stahl- und Verbundschalungen und anderen Untergründen. Zur Ausführung von Überlappungsstößen von Zemseal® Bahnen.
Eigenschaften/ Vorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ dauerhaft wasserbeständig▪ sehr hohe Alterungsbeständigkeit▪ einfache Handhabung

Produktdetails

Gestaltung	Acrylat-Haftklebefilm, doppelseitig klebend auf Rolle
Verpackung	Rollenlänge: 50 m Bandbreite: 50 mm
Lagerung	Das Zemseal® Klebeband 50S sollte trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung, bei +5°C bis +25°C gelagert werden.
Physikalische Eigenschaften	Träger Fadengelege Klebstofftyp Polyacrylat-Haftkleber Dicke 0,25 mm Klebkraft 25 N / 25 mm Trennlage Polypropylene Anfassklebrigkeit sehr hoch Scherfestigkeit mittel Temperaturbelastbarkeit -30°C bis +100/120°C

Anmerkung: Die Verwendbarkeit der Produkte in der konkreten Einbausituation ist durch den Anwender zu prüfen. Dieses Datenblatt wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher, ohne vorherige Information des Kunden ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Website unter www.maxfrank.com zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.