

Centrum badań i technologii ROSEN

Lingen



© www.lingen-group.com

Rury szalunkowe Tubbox® do podpór okrągłych, wykonanie bez jam skurczowych, zastosowano przy wykonaniu kolumn betonowych do centrum technologicznego Lingen.

Kosztujący ok. 25 milionów Euro nowy budynek ROSEN Group stał się konieczny, ponieważ liczba zatrudnienia w ciągu kilku lat prawie się potroiła. „Open Space” to nowa koncepcja biurowa oparta na wynikach badań efektywności pracy. Krótkie drogi i bezpośrednia komunikacja mają w założeniu przynieść większą efektywność.

Rury szalunkowe Tubbox® do podpór okrągłych, wykonanie bez jam skurczowych ze średnicą 450 mm, zastosowano przy wykonaniu kolumn betonowych. Do uszczelnienia betonowych szczelin roboczych zastosowano blachę szczelinową Fradiflex®, co stanowi ekonomiczne i efektywne rozwiązanie dla danej inwestycji budowlanej. Oprócz tego zamontowano rozpórki rolkowe z kryciem betonowym 35 mm.

Typ budynku:

Technology center

Inwestor budowlany:

Rosen Group Lingen

www.rosen-group.com

Przedsiębiorstwo budowlane:

Heinrich Pleus GmbH, Lingen

www.pleus-bau.de

Ukończenie:


2012

Centrum badań i technologii ROSEN

Lingen



Stosowane produkty:



Dystanse z włóknobetonu



Tubbox®. Szalunek tubowy do uzyskania architektonicznej powierzchni betonu.



Fradiflex® blacha szczelinowa do betonu monolitycznego



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com



© www.lingen-group.com

Centrum badań i technologii ROSEN

Lingen



© www.rosen-group.com



© www.rosen-group.com